



Tekniske data

MULTISOLVE er et sikkert og hurtigt universal opløsningsmiddel til affedtning, der ikke efterlader en olieret film
MULTISOLVE er et 100 % alifatisk kulbrinteopløsningsmiddel, der ikke indeholder nogen genanvendte opløsningsmidler
MULTISOLVE kan anvendes på det meste plast samt malede overflader, vinyl og glas
Tilstrækkelig udluftning anbefales, når MULTISOLVE anvendes.

Tilstand ved 20° C :	væske
Farve:	farveløs
Kogepunkt/område:	140° C - 171° C
Specifik massefylde:	0,740 – 0,750 @ 25° C
Damptryk:	1,0 Kpa @ 20° C
Flammepunkt:	+28°C
Spontan antændelse:	+210°C

ANVENDELSER

Affedtning og rengøring af mekaniske dele, motor, bremser, affjedring.
Rengøring af værktøj og værkstedsudstyr – angriber ikke plast.
Fjernelse af klistermærker eller rester af malertapeklæbemiddel.
Fjernelse af tidligere fedtlag før der smøres igen, f.eks. dørhængsler. Multisolve korroderer ikke malingen.
Fjernelse af besætninger og kofangerstrimler uden beskadigelse. Multisolve opløser klæbelaget på dobbeltsidet tape.
Fjernelse af tjære og andre belægningspletter.
Færdigbehandling af fuger, der er tætnet med CT1.
Rengøring af maling og mellemstrygning før spraymaling (Multisolve fjerner voks og silikone. Anvend altid et system med 2 klude).
Affedtning og rengøring af alle overflader før anvendelse af C-Tec-klæbemidler og -tætningsmidler.