

Conforme al anexo III del Reglamento (UE) N.º 305/2011

(Reglamento de productos de construcción)

CT1 Colores

N. : DOP2019-1-CT1

1. Código de identificación exclusivo del modelo de producto:

C-TEC CT1 (COLORES excluido Plata)

2. Número de modelo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, tal y como se establece en el apartado 4 del artículo 11:

Número de lote: véase el envase del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, conforme a las especificaciones técnicas estandarizadas aplicables, según lo previsto por el fabricante:

EN15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 20HM): Sellante para elementos de la fachada

EN15651-3: S (CLASS XS3): Sellante para juntas sanitarias

EN15651-4: PW (CLASS 20HM): Sellante para pasarelas peatonales

4. Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 11:

**C-TEC NI LIMITED ■ UNIT 6 ASHTREE ENT PK ■ RATHFRILAND RD ■ NEWRY ■ CO.DOWN ■
BT34 1BY ■ IRLANDA DEL NORTE**

5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo cargo aborda la tarea especificada en el apartado 2 del artículo 12: no consta

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la regularidad del rendimiento del producto de construcción, tal como se establece en el anexo V:

Sistema 3

Sistema 3 de respuesta al fuego

7. Si la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción contemplado en una norma estandarizada:

EN15651-1: F-EXT-INT-CC

EN15651-3: S

EN15651-4: PW

El organismo notificado 4Ward Testing Ltd, con número de identificación 2538, realizó una prueba de tipo inicial bajo el sistema 3 y emitió un informe de la prueba.

8. Si la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no consta



C-TEC
BUILDING PRODUCT
SPECIALISTS

Declaración de
prestaciones



9. Prestaciones declaradas

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

Sellante no estructural para juntas en el lado interno y externo de los elementos de la fachada

Preacondicionamiento: Método B (según la ISO 8340)

Sustrato: Vidrio – sin imprimación

Aluminio – sin imprimación

Mortero – con imprimación

Características principales	prestaciones	Especificaciones técnicas estandarizadas
Respuesta al fuego (EN13501)	Clase E	
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente y la salud	SDR (*) Véase la ficha de datos de seguridad del producto	
Estanqueidad de agua y aire según lo dispuesto por:		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Pérdida de volumen	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Propiedades de tensión: elongación de rotura	SF	EN 15651-1:2012
Durabilidad	Aceptable	EN 15651-1:2012

EN 15651-3: S

Sellante no estructural para juntas sanitarias

Preacondicionamiento: Método B (según la ISO 8340)

Sustrato: Vidrio – sin imprimación

Aluminio – sin imprimación

Mortero – con imprimación

Características principales	prestaciones	Especificaciones técnicas estandarizadas
Respuesta al fuego (EN13501)	Clase E	
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente y la salud	SDR (*) Véase la ficha de datos de seguridad del producto	
Estanqueidad de agua y aire según lo dispuesto por:		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Pérdida de volumen	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Propiedades de tensión: elongación de rotura	SF	EN 15651-3:2012
Crecimiento microbiológico	SX3	EN 15651-3:2012
Durabilidad	Aceptable	EN 15651-3:2012

C-Tec N.I. Limited, Unit 6 Ashtree Enterprise Park,

Newry, Co. Down, Irlanda del Norte, BT34 1BY.

Tel.: 028 3083 4892 Fax: 028 3026 4444

Correo electrónico: info@ct1.com Web: www.ct1.com



C-TEC
BUILDING PRODUCT
SPECIALISTS

Declaración de
prestaciones



EN 15651-4: PW EXT – INT CC
Sellante no estructural para su uso en pasarelas peatonales
Preacondicionamiento: Método B (según la ISO 8340)
Sustrato: Vidrio – sin imprimación
Aluminio – sin imprimación
Mortero – con imprimación

Características principales	prestaciones	Especificaciones técnicas estandarizadas
Respuesta al fuego (EN13501)	Clase E	
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente y la salud	SDR (*) Véase la ficha de datos de seguridad del producto	
Estanqueidad de agua y aire según lo dispuesto por:		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	EN 15651-4:2012
Pérdida de volumen	≤ 10 %	EN 15651-4:2012
Propiedades de tensión en extensión mantenida	SF	EN 15651-4:2012
Resistencia al desgarro	SF	EN 15651-4:2012
Durabilidad	Aceptable	EN 15651-4:2012

(*) Véase la ficha de datos de seguridad del material

SDR: Sin determinación de rendimiento

SF: Sin fallos

NR: No requerido

Cuando se ha utilizado la Documentación técnica específica de acuerdo con el artículo 37 o 38, los requisitos con los que cumple el producto: no consta

10. El rendimiento del producto indicado en los puntos 1 y 2 corresponde al rendimiento establecido en el punto 9. Esta declaración de rendimiento se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado en nombre y representación del fabricante por

JIMMY WALSH
DIRECTOR GENERAL
C-TEC NI LIMITED

10-2019



C-TEC
BUILDING PRODUCT
SPECIALISTS

Declaración de
prestaciones



2538

**C-Tec N.I. Limited, Unit 6 Ashtree Enterprise Park,
Newry, Co. Down, BT34 1BY, Irlanda del Norte
19
N.º de referencia: N.º: DOP2019-1-CT1**

CT1 - COLORES
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
Preacondicionamiento: Método B.
Sustrato: Vidrio – sin imprimación
Aluminio – sin imprimación

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-3: S
EN 15651-4: PW-EXT-CC
Sellante no estructural para su uso en el lado
interno y externo
de los elementos de la fachada
Sellante no estructural para juntas sanitarias
Sellante no estructural para pasarelas peatonales
Respuesta al fuego: Clase E
Resistencia al flujo: ≤3 mm
Pérdida de volumen: ≤10 %
Crecimiento microbiológico: SX3
Propiedades de tensión: elongación de rotura SF
Propiedades de tensión en extensión mantenida: SF
Resistencia al desgarro: SF
Durabilidad: Aceptable

C-Tec N.I. Limited, Unit 6 Ashtree Enterprise Park,
Newry, Co. Down, Irlanda del Norte, BT34 1BY.
Tel.: 028 3083 4892 Fax: 028 3026 4444
Correo electrónico: info@ct1.com Web: www.ct1.com